



WiseNet XNV-6080RS

Код: XNV-6080RS

Розничная стоимость: 42 801,87 грн
1 159,00 usd

IP-камера вулична антивандальна купольна, з функцією день-ніч (ел. 1/2.8" CMOS, 2 Мпiкс (1945x1097), 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG); підтримка WiseStream II; вбудований моторизований об'єктив 2.8~12 мм. (4.3x); кут огляду Н: 119.5° ~ 27.9° / V: 62.8° ~ 15.7°; чутливість 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.) / Чб. 0 (ІЧ підсвічування); додатковий мікро USB відеовихід тип В (1280x720); дод. аналоговий відео вихід CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω; компенсація зустрічного засвічення (BLC/HLC), апаратний динамічний діапазон (WDR) 150dB; віддалене керування фокусом (Simple focus); керування діафрагмою об'єктива DC або P-Iris; покращення контрасту (SSDR); цифрове шумозаглушення SSNRV (2D+3D фільтри); цифрова стабілізація зображення; антитуман (Defog); детектор руху 8 зон (8-ми точковий); передача сигналу управління на поворотну IP камеру (Handover); маскування - 32 зони; вбудована відеоаналітика (святкування, напрямку руху, детекція розфокусування об'єктива, детекція задимлення/туману; віртуальна лінія, детектор особи, детектор залишених/викрадених предметів, вхід/вихід із зони, детектор зовнішнього впливу); аудіоаналітика (постріл, розбиття скла, вибух, гучний крик); цифровий PTZ (24x), цифровий автосупровід; функція огляду коридору (Hallway view 90°/270°); корекція спотворень об'єктива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудіо: 1vx / 1 вих.; тривожні входи/виходи: 1/1; 2 слоти для карт запису SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), підтримка NAS та прямого запису на ПК; живлення AC 24V/DC 12V/PoE (IEEE802.3af), Max. 11.5W (12VDC)/Max. 12.95W (PoE)/Max. 14W (24VAC); -40 C ~ +55 C; Ø160.8 x 118.5 мм, вага TBD гр., IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, корпус з нержавіючої сталі SUS316L.

Характеристики

Тип камер	Фиксированная купольная
Использование	Вне помещения
Дополнительные функции	Встроенная ИК подсветка, Поддержка аудио, Встроенный микрофон, Слот для карты памяти, Тревожные входы/выходы, Вandalозащищенное исполнение, WDR

Размер матрицы	1/2.8"
Разрешение	1945x1097
Частота кадров	60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG)
Объектив	Вариофокал
Фокусное расстояние	2.8 - 12 мм
Диафрагма	P-Iris
Угол обзора	Горизонтальный: 119.5° ~ 27.9°; Вертикальный :62.8° ~ 15.7°
Тревожные выходы	1
Тревожные входы	1
Минимальное освещение	Цвет:0,015Lux (F1.4, 1/30сек.)/чб. 0 (ИК подсветка)
Интеллектуальное видео	праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия
Класс защиты	IP67, IP66, NEMA 4X / IK10