

Каб.опт.OM2 50/125 6 FO внутр/зовнішн.

Код: 32504

Розничная стоимость: 1,58 грн
0,06 usd

Кабель назначен для прокладки как в середине так и снаружи зданий та эксплуатации в кабельной канализации, трубах та блоках за відсутності небезпеки повреждения грызунами та за відсутності загрози можливого затоплення на тривалий період. При загрозі затоплення на тривалий період застосовується металлопластмасовая оболочка. При прокладанні каналів кабельної канализации при загрозі повреждения грызунами, при прокладанні непосредственно в земле кабель повинен прокладываться в защитных пластиковых трубах і/або застосовується спеціальний захист від гризунів.

Характеристики

Дополнительно	По заказу кабель может быть изготовлен с медными изолированными жилами дистанционного питания
Допустимое растягивающее усилие, кН	6
Классификация кабеля	Кабель оптический
Кол-во волокон	6
Способ прокладки	Прокладка в кабельной канализации

Температура прокладки	-20...+70
Температура эксплуатации	-40...+70
Минимальный радиус изгиба	20 диаметров кабеля
Удельный вес, кг/км	40
Тип оболочки	FireBur® fire retardant UV stabilised
Тип конструкции	С центрально-расположенной трубкой