

Каб.опт.ОМЗ 50/125 12FO внутр/зовнішн.

Код: 32511

Розничная стоимость: 4,49 грн
0,16 usd

Кабель назначен для прокладки как внутри так и снаружи зданий та эксплуатации в кабельной канализации, трубах та блоках за відсутності небезпеки повреждения грызунами та за відсутності загрози можливого затоплення на тривалий період. При загрозі затоплення на тривалий період застосовується металлопластмасовая оболочка. При прокладке каналов кабельной канализации при загрозі повреждения грызунами, при прокладке непосредственно в земле кабель должен прокладываться в защитных пластиковых трубах і/або застосовується спеціальний захист від гризунів.

Характеристики

Дополнительно	Кабель типа ОКЛ - Н отвечает особым требованиям по пожаробезопасности в соответствии со стандартом МЭК (IEC) 60332-1 и МЭК (IEC)60332-3.
Допустимое растягивающее усилие, кН	1, 5
Классификация кабеля	Кабель оптический
Кол-во волокон	12
Способ прокладки	Прокладка в кабельной канализации

Температура прокладки	-20...+70
Температура эксплуатации	-40...+70
Минимальный радиус изгиба	20 диаметров кабеля
Удельный вес, кг/км	55
Тип оболочки	FireBur® fire retardant UV stabilised
Тип конструкции	С центрально-расположенной трубкой