

Каб.опт.OM2 50/125 4 FO внутр/зовнішн., щільний буфер

Код: 32555

Розничная стоимость: 1,18 грн
0,04 usd

Кабель призначений для прокладання як всередині так і зовні будівель та експлуатації в кабельній каналізації, трубах та блоках за відсутності небезпеки пошкодження гризунами та за відсутності загрози можливого затоплення на тривалий період. При загрозі затоплення на тривалий період застосовується металопластмасова оболонка. При прокладанні каналів кабельної каналізації при загрозі пошкодження гризунами, при прокладанні безпосередньо в землі кабель повинен прокладатися в захисних пластмасових трубах і/або застосовується спеціальний захист від гризунів. засіб захисту волокна - щільний буфер - використовує пряме пресування пластику поверх основного шару волокна. Будова щільного буфера дає можливість протистояти набагато більшій силі удару і силі тиску і не тягне за собою розрив волокна

Характеристики

Дополнительно	По заказу кабель может быть изготовлен с медными изолированными жилами дистанционного питания
Допустимое растягивающее усилие, кН	1, 5
Классификация кабеля	Кабель оптический

Кол-во волокон	36
Способ прокладки	Прокладка в кабельной канализации
Температура прокладки	-20...+70
Температура эксплуатации	-40...+70
Минимальный радиус изгиба	20 диаметров кабеля
Удельный вес, кг/км	35
Тип оболочки	FireBur® fire retardant UV stabilised
Тип конструкции	С центрально-расположенной трубкой