



ДБЖ Archimod 15S 100кВА

Код: M310456

Розничная стоимость: 0,00 грн
0,00 usd

ДБЖ класу VFI On-line з подвійним перетворенням класу VFI-SS-111 серія Trimod, потужність 100 кВА / 90 кВт, модульний і ДБЖ, що резервується, в одній шафі /розширювана і резервована модульна система за схемою N+X, Rack-конфігурація , з силовими модулями 6,7 кВА з коефіцієнтом потужності 0,9, кількість встановлених силових модулів 15, можливість заміни силових та/або батарейних модулів без відключення ДБЖ (підтримка гарячої заміни), форма вихідного сигналу синусоїдальна, діапазон вхідної напруги 320 В - 460 В, сумісність із резервними джерелами живлення, вихідна напруга 400 В $\pm$ 1% (трифазна), хрест-фактор 1:3,5, ККД 99% (еко режим), автоматичний та сервісний байпас, час автономної роботи 0 хвилин, тип батарей VRLA -AGM з внутрішнім послідовним резервуванням, можливість збільшення часу автономної роботи шляхом підключення додаткових батарейних модулів та зовнішніх батарей, заряд батарей -технологія Smart Charge (удосконалений 3-ступінчастий цикл), великий чотирирядковий по 20 символів буквено-цифровий LCD дисплей та багатобарвний індикатор стану ДБЖ, звукова сигналізація, захист від зворотних струмів, допоміжний контакт Н.О.+Н.З. аварійне відключення живлення, 2 послідовні порти RS232, 1 логічний порт, 5 портів з сухими контактами, 2 слоти для інтерфейсів SNMP (опція), можливість віддаленого управління, ПЗ для обміну даними з ДБЖ може бути безкоштовно завантажено з сайту, рівень шуму на відстані 1 м 50-65 дБ(А), вага 318 кг (без батарей), розміри В x Ш x Г (мм) 2080x570x912 (42U), відповідність технічним регламентам України, модульна архітектура з установкою силових та батарейних модулів за принципом "plug and play " полегшує складання та монтаж, простота управління, розширені функції діагностики за допомогою дисплея

Характеристики

В x Ш x Г	2080x570x912 (42U)
Тип	Модульные on-line ИБП
Номинальная выходная мощность, ВА	60001 - 120000
Серия	Archimod
Входное / выходное напряжение, В	230 (380)/230 (380)
Тип исполнения	Rack
Форма выходного напряжения	Синусоидальная
Технология преобразования	Двойное преобразование, класс VFI
Вес нетто, кг	318 (без батарей)
Номинальная выходная мощность, ВА	100000