



CS121B SK Стандартний мережний інтерфейс версії, що вбудовується (для встановлення в слот)*

Код: M310882

Розничная стоимость: 13 491,79 грн
486,19 usd

CS121B SK Стандартний мережний інтерфейс вбудованої версії (для встановлення в слот)* використовується для керування ДБЖ і не вимагає зовнішнього програмного забезпечення. Він оснащується 32-розрядним процесором, що працює під управлінням власної операційної системи, яка безперервно контролює функціонування ДБЖ та обробляє безліч подій (зникнення напруги, перевантаження, включення байпасу, аномальне відхилення параметрів тощо) та виконує дії: зі збереження системного журналу з вказівкою дати та часу записів, збереження трендів основних робочих характеристик із зазначенням дати та часу, відправлення повідомлень електронною поштою, виконання дій за розкладом, відображення спливаючих повідомлень, завершення роботи та команд з віддалених комп'ютерів (на них обов'язково має бути встановлено ПЗ RCCMD), увімкнення та відключення ДБЖ, надсилання сигналів «пробудження» по мережі (Wake on LAN (WOL) Magic Packet), підтримка протоколу SNMP і головного керуючого ПЗ (HP OpenView, IBM Tivoli, і т. д.), відправлення trap-повідомлень SNMP, відображення даних та налаштувань за допомогою інтернет-браузера (Internet Explorer, MoziUa Firefo x, Opera і т. д.) або Telnet, оновлення мікропрограмного забезпечення за допомогою спеціального програмного пакета, який може бути безкоштовно завантажений через інтернет, з'єднання Ethernet 10/100 Мбіт/с Base-T (дуплекс та напівдуплекс) з функцією автовизначення, функція DHCP, 1 ліцензія RCCMD постачається в комплекті.

Характеристики

Тип	Аксессуары
-----	------------

